



## RA2000 PRESERVANTE ANTITARLO ANTITERMITE

Protezione-Manutenzione

**Campi d'impiego:** mobili, serramenti, rivestimenti, travature, pavimenti in legno, perlinature, balconi, cassette, staccionate, gazebo.

**Informazioni sul prodotto:** contiene una miscela di fungicidi ad ampio spettro di azione (0,3% IPBC e 0,9% Propiconazolo, 0,4% Permetrina). Efficace contro i funghi dell'azzurramento e della marcescenza, i tarli del legno e le termiti. È indicato per le classi d'uso 2 (per interno) e 3.1 (per esterno) non a contatto con il terreno e protetto da frequenti contatti con la pioggia. RA2000 Preservante Antitarlo Antitermite penetra in profondità e aumenta la stabilità del legno, riducendo i ritiri e i rigonfiamenti. Applicato prima dell'impregnante, ne uniforma la colorazione e frena i fenomeni di chiazzeria e ingrigimento. Si consiglia l'applicazione di 2-3 mani di prodotto.

### Istruzioni d'uso

**Legno grezzo.** Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie e applicare 2-3 mani di prodotto.

Successivamente si può procedere alla verniciatura con impregnanti colorati o prodotti di finitura.

**Legno tinto/impregnato o verniciato.** È necessario riportare il legno allo stato grezzo e ripulire la superficie. Procedere quindi alla verniciatura.

Quantità consigliate.

*Legno di conifera:* 120g/m<sup>2</sup>.

*Legno di latifolia:* 155g/m<sup>2</sup>.

**Confezioni:** 0,75 L, 5 L.

**RA2000 Preservante Antitarlo Antitermite rispetta la normativa Europea sui biocidi.**

**Prodotto registrato secondo il Reg. EU 528/2012 (BPR)**

**n° di applicazione (PT8): BC-UY023236-06/1.**



Conservare a non meno di 5°C



Applicare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello



Resa 8 m<sup>2</sup> / L



Agitare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 2-6 ore



Essiccazione finale 6 ore



**RA2000**  
TRASPARENTE